

PMO-30-W 直径30小型カメラ 防水・強力LED照明

190,000円(税別)

37.8万画素 LED照明：高輝度LED18ヶ使用、2.5m程度まで照明、光量調整ツマミ有り

カメラヘッド部寸法：直径30mm、長さ30mm



取付金具

フォーカス固定：5cm程度～∞

ケーブル：長さ2m 直径5.5mm

延長ケーブル（オプション）

ロングケーブル仕様も有ります（受注生産）

<仕様>


項目	仕様	項目	仕様
映像出力信号	NTSCコンポジットビデオ	カメラ部筐体素材	アルミニウム、アルマイト処理 ガラス（テンパックス、窓部）
表示画素数	37.8万画素 720(H)×525(V)	コントローラー	映像出力ジャック：RCA 電源入力ジャック：DC5V ON/OFFスイッチ LED光量調整ツマミ 寸法：120×60×H30mm 材質：アルミニウム (黒ルマイト処理)
フォーカス	固定：5cm程度～∞	構成	本体（カメラ/ケーブル ・コントローラー） 電源アダプター (AC100V入力、DC5V出力) ビデオケーブル 取付金具
赤外線カットフィルタ	有り		
画角	64°（水平） 50°（垂直）		
明るさ	F=2.8		
使用温度	0～50℃		
電源電圧	DC5V		
消費電力	最大2W		
光の感度	最低照度0.2Lux (F=1.4)		
照明	超高輝度LED 18ヶ 2～2.5m程度まで照明		
カメラヘッド寸法	直径30mm、長さ30mm		
ケーブル	長さ2m 直径5.6mm		

<

映像サンプル

>

<オプションの延長ケー



ブル>

LED照明：暗い室内
距離2～2.5m

明るい室内（LED OFF）
手前のコネクターまで12cm
奥の壁まで40cm

明るい室内（LED OFF）
室内風景
距離5～6m

3m：18,000円(税別)
5m：24,000円(税別)
10m：32,000円(税別)
15m：38,000円(税別)

<ロングケーブル仕様 受注生産>

PMO-30-W-30M 30mケーブル仕様 : 340,000 円 (税別)

PMO-30-W-50M 50mケーブル仕様 : 400,000 円 (税別)

PMO-30-W-100M 100mケーブル仕様 : 540,000 円 (税別)

ケーブル長の特注も可能です。

カメラから1本のケーブルになります。

ケーブル：直径 5.6mm、1.5C-2V同軸の複合ケーブル。

ケーブル長さにより出力電圧調整をして出荷しますので、専用のコントローラーとなります。

受注生産：納期1~1.5ヶ月。

<映像モニター>

映像はNTSC信号です：弊社オプションのモニター、市販のモニター又は地デジテレビのアナログ映像端子（黄色の端子）にお繋ぎください。

ポータブル録画機（オプション）も有ります。

<パソコンへの画像の取り込み>

市販のUSBビデオキャプチャーをご購入ください（5,000円程度から）。

弊社でも取扱い致します。

カメラの映像ケーブル<—>USBビデオキャプチャー<—>パソコン

<使用方法の一例>

添付の取付金具を使って固定



市販のマイクスタンドを使って固定



<お問合せ>

PMO

プロダクト・マネジメント・オフィス株式会社

194-0032 東京都町田市本町田 1751-11

tel:042-728-6015 fax:042-728-6028

URL: <http://www.pmo.jp.com>

Mail: tamano@pmojp.com