


PMO-8.5 直径 8.5 超小型カメラ LED照明

64,000 円 (税別)

37.8 万画素 LED照明、光量調整ツマミ有り
カメラヘッド部寸法：直径 8.5mm、長さ 26mm



フォーカス固定：5cm程度～∞

ケーブル長さ：2m

延長ケーブル (オプション)

ロングケーブル仕様も有ります (受注生産)

<仕様>

項目	仕様	項目	仕様
センサー	CMOS	ケーブル長	長さ 2m
映像出力信号	NTSCコンポジットビデオ	カメラ部筐体素材	ABS樹脂 ガラス (テンパックス、窓部)
表示画素数	37.8 万画素 720(H)×525(V)	コントローラー	映像出力ジャック：RCA 電源入力ジャック：DC 5V ON/OFF スイッチ LED 光量調整ツマミ 寸法：120×60×H30mm 材質：アルミニウム (黒アルマイト処理)
フォーカス	固定：5cm程度～∞	構成	本体 (カメラ/ケーブル ・コントローラー) 電源アダプター (AC100V 入力、DC 5V 出力) ビデオケーブル
赤外線カットフィルタ	有り		
画角	64° (水平) 50° (垂直)		
明るさ	F=2.8		
使用温度	0～50℃		
電源電圧	DC 5V		
消費電力	最大 650mW		
光の感度	最低照度 0.2Lux (F=1.4)		
照明	チップLED 6ヶ 30cm程度まで照明		
カメラヘッド寸法	直径 8.5mm、長さ 26mm		


<

映像サンプル

> <オプションの延長ケーブル>



LED 照明：暗いパイプの内面
SUSパイプ
内径 33mm 長さ 20cm



明るい室内 (LED OFF)
手前のコネクターまで 12cm
奥の壁まで 40cm



明るい室内 (LED OFF)
室内風景
被写体距離 5～6m



3m：18,000 円 (税別)
5m：24,000 円 (税別)
10m：32,000 円 (税別)
15m：38,000 円 (税別)

<ロングケーブル仕様 受注生産>

PMO - 8.5 - 30M 30mケーブル仕様 : 200,000 円 (税別)

PMO - 8.5 - 50M 50mケーブル仕様 : 260,000 円 (税別)

PMO - 8.5 - 100M 100mケーブル仕様 : 400,000 円 (税別)

ケーブル長の特注も可能です。

カメラから1本のケーブルになります。

ケーブル：直径 5.6mm、1.5C-2V同軸の複合ケーブル

ケーブル長さにより出力電圧調整をして出荷しますので、専用のコントローラーとなります。

カメラヘッド寸法：直径 8.5mm、長さ 32mm (8mm長くなります)

受注生産：納期 1~1.5ヶ月。

<映像モニターの選択>

映像はNTSC信号です：弊社オプションのモニター、市販のモニター又は地デジテレビの
アナログ映像端子（黄色の端子）にお繋ぎください。

ポータブル録画機（オプション）も有ります。

<パソコンへの画像の取り込み>

市販のUSBビデオキャプチャーをご購入ください（5,000円程度から）。

弊社でも取扱い致します。

カメラの映像ケーブル<—>USBビデオキャプチャー<—>パソコン

<お客様仕様の取り付けも承ります。お見積致します。>

下記写真は取り付け部品の一例です



<お問合せ>

PMO

プロダクト・マネジメント・オフィス株式会社

194-0032 東京都町田市本町田 1751-11

tel:042-728-6015 fax:042-728-6028

URL: <http://www.pmo.jp.com>

Mail: tamano@pmo.jp.com