

## PMO-11.5 - W 直径 11.5 小型カメラ 防水・LED 照明

130,000 円 (税別)

37.8 万画素 LED照明、光量調整ツマミ有り

カメラヘッド部寸法：直径 11.5mm、長さ 43mm



フォーカス固定：5cm程度～∞

ケーブル長さ：2m

延長ケーブル (オプション)

ロングケーブル仕様も有ります (受注生産)

## &lt;仕様&gt;

項目	仕様	項目	仕様
センサー	CMOS	カメラヘッド寸法	直径 11.5mm、長さ 43mm
映像出力信号	NTSC コンポジットビデオ	ケーブル長	2m
表示画素数	37.8 万画素 720(H)×525(V)	カメラ部筐体素材	ABS 樹脂、ポリフォレン樹脂 ガラス (テンパックス、窓部)
フォーカス	固定：5cm程度～∞	コントローラー	映像出力ジャック：RCA 電源入力ジャック：DC 5V ON/OFF スイッチ LED 光量調整ツマミ 寸法：120×60×H30mm 材質：アルミニウム (黒アルマイト処理)
赤外線カットフィルタ	有り	構成	本体 (カメラ・ケーブル ・コントローラー) 電源アダプター (AC100V 入力、DC 5V 出力) ビデオケーブル
画角	64° (水平) 50° (垂直)		
明るさ	F=2.8		
使用温度	0～50℃		
電源電圧	DC5V		
消費電力	最大 650mW		
光の感度	最低照度 0.2Lux (F=1.4)		
照明	チップLED 6ヶ 30cm程度まで照明		
防水	カメラ/ケーブル部 JIS 防水保護等級 6/7 級 水中 1m/30分		

&lt;

## 映像サンプル

&gt;

## &lt;オプションの延長ケーブル&gt;



LED 照明：暗いパイプの内面  
SUSパイプ  
内径 33mm 長さ 20cm

明るい室内 (LED OFF)  
手前のコネクターまで 12cm  
奥の壁まで 40cm

明るい室内 (LED OFF)  
室内風景  
被写体距離 5～6m

3m：18,000 円 (税別)  
5m：24,000 円 (税別)  
10m：32,000 円 (税別)  
15m：38,000 円 (税別)

### <ロングケーブル仕様 受注生産>

PMO - 11.5 - W - 30M 30mケーブル仕様：300,000円（税別）

PMO - 11.5 - W - 50M 50mケーブル仕様：400,000円（税別）

PMO - 11.5 - W - 100M 100mケーブル仕様：500,000円（税別）

ケーブル長の特注も可能です。

カメラから1本のケーブルになります。

ケーブル：直径5.6mm、1.5C-2V同軸の複合ケーブル

ケーブル長さにより出力電圧調整をして出荷しますので、専用のコントローラーとなります。

受注生産：納期1～1.5ヶ月。

### <映像モニターを選択>

映像はNTSC信号です：弊社オプションのモニター、市販のモニター又は地デジテレビのアナログ映像端子（黄色の端子）にお繋ぎください。  
ポータブル録画機（オプション）も有ります。

### <パソコンへの画像の取り込み>

市販のUSBビデオキャプチャーをご購入ください（5,000円程度から）。

弊社でも取扱い致します。

カメラの映像ケーブル<—>USBビデオキャプチャー<—>パソコン

### <お客様仕様の取り付も承ります。お見積致します。>

下記写真はPMO-8.5の場合の取り付け部品の一例です



<お問合せ>

**PMO**

プロダクト・マネジメント・オフィス株式会社

194-0032 東京都町田市本町田 1751-11

tel:042-728-6015 fax:042-728-6028

URL: <http://www.pmojp.com>

Mail: [tamano@pmojp.com](mailto:tamano@pmojp.com)