

PMO-8.5-F 直径 8.5 検査カメラ F LED 照明

120,000 円 (税別)


フレキシブルチューブ仕様

最小半径約 9 cm で曲がり形状維持。

37.8 万画素 照明：チップ LED 6 ケ, ON/OFF・光量調整ツマミ有り

カメラヘッド直径 11.5mm, 長さ 43mm。

本体長さ 52cm (カメラ・フレキシブルチューブ部)



フォーカス固定：5 cm 程度～∞

標準ケーブル：2 m

延長ケーブル (オプション)

ロングケーブル仕様も有ります (受注生産)。

<用途>

パイプ、ボンベ等の内面目視検査 狭い空間内部の目視確認 目の届かない部分の目視観察など
一定の場所にカメラを設定して観察

<仕様>

項目	仕様	項目	仕様
センサー	CMOS	ケーブル長	長さ 2 m
映像出力信号	NTSC コンポジットビデオ	カメラ部筐体素材	ABS 樹脂、ポリフォレン樹脂 ガラス (テンパックス、窓部)
表示画素数	37.8 万画素 720(H)×525(V)	コントローラー	映像出力ジャック：RCA 電源入力ジャック：DC 5V ON/OFF スイッチ LED 光量調整ツマミ 寸法：120×60×H30mm 材質：アルミニウム (黒アルマイト処理)
フォーカス	固定：5 cm 程度～∞	構成	本体 (カメラ本体部) ケーブル コントローラー 電源アダプター (AC100V 入力、DC 5V 出力) ビデオケーブル
赤外線カットフィルタ	有り		
画角	64° (水平) 50° (垂直)		
明るさ	F=2.8		
使用温度	0～50℃		
電源電圧	DC 5V		
消費電力	最大 650mW		
光の感度	最低照度 0.2Lux (F=1.4)		
照明	チップ LED 6 ケ 30 cm 程度まで照明		
本体長さ	56 cm (カメラ・フレキ部)		
カメラヘッド寸法	最大直径 11mm、長さ 36mm		

<

映像サンプル

>

<オプションの延長ケーブル>



LED 照明：暗いパイプの内面
S U S パイプ
内径 33mm 長さ 20cm



LED 照明：暗いカバンの内部
赤色のケースまで約 15cm
カバンの端まで約 25cm



明るい室内 (LED OFF)
手前のコネクターまで 12cm
奥の壁まで 40cm



3m : 18,000 円 (税別)
5m : 24,000 円 (税別)
10m : 32,000 円 (税別)
15m : 38,000 円 (税別)

<ロングケーブル仕様 受注生産>

PMO - 8.5 - 30M 30mケーブル仕様 : 240,000 円 (税別)

PMO - 8.5 - 50M 50mケーブル仕様 : 300,000 円 (税別)

PMO - 8.5 - 100M 100mケーブル仕様 : 440,000 円 (税別)

ケーブル長の特注も可能です。

ケーブル：直径 5.6mm、1.5C-2V同軸の複合ケーブル 両端コネクター仕様

カメラヘッド寸法：最大直径 11mm、長さ 36mm

受注生産：納期 1~1.5ヶ月

<映像モニターの選択>

映像はNTSC信号です：弊社オプションのモニター、市販のモニター又は地デジテレビの
アナログ映像端子（黄色の端子）にお繋ぎください。
ポータブル録画機（オプション）も有ります。

<パソコンへの画像の取り込み>

市販のUSBビデオキャプチャーをご購入ください（5,000円程度から）。
弊社でも取扱い致します。

カメラの映像ケーブル<->USBビデオキャプチャー<->パソコン

<使用方法の一例>

市販のマイクスタンドを使って固定して使用。



<お問合せ>

PMO

プロダクト・マネジメント・オフィス株式会社

194-0032 東京都町田市本町田 1751-11

tel:042-728-6015 fax:042-728-6028

URL: <http://www.pmojp.com>

Mail: tamano@pmojp.com