

PMO-8.5-PF 直径8.5検査カメラPF LED照明

140,000円(税別)

アルミパイプ+フレキシブルチューブ仕様

フレキシブルチューブ部は最小半径約7cmで曲がり形状維持

37.8万画素 照明：チップLED6ヶ, ON/OFF・光量調整ツマミ有り

カメラヘッド直径11mm,長さ36mm。

本体長さ100cm：カメラ・フレキシ部26cm アルミパイプ部74cm



フォーカス固定：5cm程度～∞

標準ケーブル：2m

延長ケーブル（オプション）

ロングケーブル仕様も有ります（受注生産）。

<用途>

パイプ、ボンベ等の内面目視検査 狭い空間内部の目視確認 目の届かない部分の目視観察など
一定の場所にカメラを設定して観察

<仕様>

項目	仕様	項目	仕様
センサー	CMOS	ケーブル長	長さ2m
映像出力信号	NTSCコンポジットビデオ	カメラ部筐体素材	ABS樹脂、ポリフォレン樹脂 ガラス（テンパックス、窓部）
表示画素数	37.8万画素 720(H)×525(V)	コントローラー	映像出力ジャック：RCA 電源入力ジャック：DC5V ON/OFFスイッチ LED光量調整ツマミ 寸法：120×60×H30mm 材質：アルミニウム (黒アルマイト処理)
フォーカス	固定：5cm程度～∞	構成	本体（カメラ本体部） ケーブル コントローラー 電源アダプター (AC100V入力、DC5V出力) ビデオケーブル
赤外線カットフィルタ	有り		
画角	64°（水平） 50°（垂直）		
明るさ	F=2.8		
使用温度	0～50℃		
電源電圧	DC5V		
消費電力	最大650mW		
光の感度	最低照度0.2Lux (F=1.4)		
照明	チップLED6ヶ 30cm程度まで照明		
アルミパイプ部寸法	長さ74cm 最大外径11mm		
カメラ・フレキシ部寸法	長さ26cm 最大外径11mm		
カメラヘッド寸法	最大直径11mm、長さ36mm		

<

映像サンプル

>

<オプションの延長ケーブル>



LED 照明：暗いパイプの内面
S U S パイプ
内径 33mm 長さ 20cm



LED 照明：暗いカバンの内部
赤色のケースまで約 15cm
カバンの端まで約 25cm



明るい室内 (LED OFF)
手前のコネクターまで 12cm
奥の壁まで 40cm



3m : 18,000 円 (税別)
5m : 24,000 円 (税別)
10m : 32,000 円 (税別)
15m : 38,000 円 (税別)

<ロングケーブル仕様 受注生産>

PMO - 8.5 - 30M 30mケーブル仕様 : 240,000 円 (税別)

PMO - 8.5 - 50M 50mケーブル仕様 : 300,000 円 (税別)

PMO - 8.5 - 100M 100mケーブル仕様 : 440,000 円 (税別)

ケーブル長の特注も可能です。

ケーブル：直径 5.6mm、1.5C-2V同軸の複合ケーブル、両端コネクター仕様

ケーブル長さにより出力電圧調整をして出荷しますので、専用のコントローラーとなります。

受注生産：納期 1~1.5ヶ月。

<映像モニター>

映像はNTSC信号です：弊社オプションのモニター、市販のモニター又は地デジテレビの
アナログ映像端子（黄色の端子）にお繋ぎください。

ポータブル録画機（オプション）も有ります。

<パソコンへの画像の取り込み>

市販のUSBビデオキャプチャーをご購入ください（5,000円程度から）。

弊社でも取扱い致します。

カメラの映像ケーブル<->USBビデオキャプチャー<->パソコン

<使用方法の一例>

市販のマイクスタンドを使って固定して使用。



<お問合せ>

PMO

プロダクト・マネジメント・オフィス株式会社

194-0032 東京都町田市本町田 1751-11

tel:042-728-6015 fax:042-728-6028

URL: <http://www.pmo.jp.com>

Mail: tamano@pmo.jp.com